

Orvosi lámpák

OH - 250
OE - 32/A



Állványos kézilámpa OE-32/A

A lámpa felhasználási területe

Az OE-32/A típusú állványos kézilámpa olyan általános orvosi felhasználásra ajánlott vizsgálólámpa, ahol nem szükséges hidegfényű megvilágítás. Magánrendelőkben, klinikákon, orr-, fül-, gégeszteneken előnyösen használható, ahol a vizsgáló felület jó megvilágítása lényeges feladat. Az állvány gégecsöves lámpafejtartó kialakítása lehetővé teszi, hogy a megvilágítandó területre lehessen irányítani a fénynyalábot. A készülék külön előnye, hogy a lámpafej az állványról leemelhető, és kézi fogantyújánál fogva a legkülönbözőbb megvilágítási feladatokat is el tudja látni. A lámpa fényforrása 75W-os izzó, mely biztosítja a megfelelő erősségű megvilágítást.

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály:	II.
Védettségi besorolás:	IP20
Hálózati feszültség:	~230 ± 10% 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	75 W
Izzó típusa:	E27 Tungstram 230 V
Lámpafej mérete:	Ø 126 x 170 mm
Megvilágítás erőssége:	5000 lux / 1 m 18000 lux / 0,5 m
Kapcsoló:	a lámpafejen
Szín:	fehér
Lámpafej tömege:	~0,6 kg

Orvosi vizsgálólámpa OH-250

A lámpa felhasználási területe

Az OH 250 típusú orvosi lámpa alkalmas minden olyan helyen való felhasználásra, ahol erős és hidegfényű világításra van szükség. Magánrendelőkben, klinikákon, orr-, fül-, gégesztenen nélkülözhetetlen, mivel a vizsgáló ill. a beavatkozásra váró felület jó megvilágítása igen fontos feladat.

A lámpafejben lévő fényforrás 40 W-os halogén izzó, mely speciális hőszűrő betéttel védett. Így a kisugárzott fény nem tartalmaz infravörös komponenst, ezért a megvilágított területet nem melegíti fel.

Az állványos kivitelű lámpa kerekeken gördülő, fékezhető, szabályozható magasságú: 0,9 – 1,6 m-ig. Az állvány külső kikészítése rilzán (beégetett porfestés). A lámpafej csuklóval kombinált, mely a térbeni állítás lehetőségét biztosítja.

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály:	I. védőföldelt
Védettségi besorolás:	IP20
Hálózati feszültség:	~230 ± 10% 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	40 W
Izzó:	Halogén
Hasznos megvilágított felület 1 m-re:	Ø □ 180 mm
Lámpafej méretei:	Ø 155 x 197 mm
Megvilágítás erőssége 50 cm-ről:	50000 lux
Színhőmérséklet:	4200 K
Színvisszaadási index:	93%
Környezeti hőmérséklet:	± 5 C - 30 °C
Relatív páratartalom:	max. 80 % RHD
Kapcsoló:	a lámpafejen
Szín:	fehér
Görgők:	5 db, (2 fékezhető)
Lábcsillag mérete:	Ø 65 cm
Lámpafej tömege:	~2,5 kg
Lámpa teljes tömege:	~11 kg

OMSZÖV + MEDIC

Orvostechnikai Gyártó, Fejlesztő és Ker. Kft

Cím: 1081 Budapest, Kenyérmező u. 6.

Telefon: 333-9756, 333-9757 Fax: 314-4776

Internet: <http://www.omszov-medic.hu>

E-mail: info@omszov-medic.hu

