

Tangentor

OM - 217



A készülék főbb jellemzői:

- **CE tanúsított készülék**
- **Kompakt felépítés**
- **Nagy teljesítmény**
- **Relatív alacsony zajszint**
- **Egyszerű kezelhetőség**
- **Könnyű mozgathatóság**

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	3 x 400V~
Névleges áram:	3,1 A
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Szükséges hálózati biztosíték:	3 x 6A lomha
Motorteljesítmény:	1,1 kW
Motor fordulatszám:	2950 / perc
Szivattyú:	többfokozatú örvényszivattyú
Szivattyú teljesítménye:	max. 130 l / perc
Max. víznyomás a legkisebb fűvóka mellett:	≈450 kPa (4,5 kp /cm ²)
Védettségi fokozat:	IP 44
Védettségi osztály:	II.
A készülék befoglaló méretei:	hosszúság: 800 mm szélesség: 350 mm magasság: 700 mm
Tömeg:	kb. 60 kg

A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Az **OM 217** típusú mobil **tangentor** víz alatti nagynyomású vízszűrőkezelésre szolgál. A készülék felhasználásra kerülhet minden **nagy gyógyászati fürdőkádnál, mozgásterápiás fürdőnél**.

A készülék egy háromfázisú elektromotorral hajtott szivattyúból és egy nyomásszabályzó egységből áll, melyek segítségével - folyamatos keringető eljárást alkalmazva - szívja és egyidejűleg visszajuttatja a fürdővizet a kád vizében fekvő kezelendő emberi testre.

A készülék **fixen telepített** (beépíthető) ill. **mobil**, görgőkön mozgatható kivitelben készül. A készülék műanyag burkolattal és 5m hosszú csatlakozó kábellel van ellátva. A kezelőszervek, a nyomásmérő óra, illetve a tömlőcsatlakozó csomók célszerűen a burkolatház tetején kerültek elhelyezésre.

A kör keresztmetszetű terelőfűvóka **nyalábolt vízszűrő** biztosít, melyhez levegő is keverhető. A nyomóvízsugár intenzitása és a bekevert levegő mértéke a **fokozatmentes nyomásszabályozás** révén tetszőlegesen állítható be, ezáltal a nyomóvízsugár számtalan változata állítható elő a készülékkel. A mobil készülék kezelőhelyek közötti mozgathatóságát megkönnyíti, hogy a burkolaton elhelyezett tartóelemekkel a szívó-ill. nyomótömlők, valamint a hálózati csatlakozó kábel rögzítése biztosított.

A készülék kikészítetlen fém alkatrészei rozsdamentes, ill. könnyfém ötvözetből állnak, amelyek látható elemei fényesre polírozottak.

OMSZÖV + MEDIC

Orvostechnikai Gyártó, Fejlesztő és Ker. Kft

Cím: 1081 Budapest, Kenyérmező u. 6.

Telefon: 333-9756, 333-9757 Fax: 314-4776

Internet: <http://www.omszov-medic.hu>

E-mail: info@omszov-medic.hu

